

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľný špeciálny lak, svietiaci v tme.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIA

- Pre použitie na natierané povrchy.
- Najlepší účinok sa objaví na bielom/svetlom substráte v hustej tme.
- Vyžaduje dostatočne veľký svetelný príjem pred zotmením.
- Vytvorí žiariaci efekt až 6 hodín.
- Maľovanie efektov v suchých vnútorných priestoroch.
- Použitie na povrchy stien, nábytok, podlahy a objekty s ochranným lakom.
- Môže byť použitý na značenie trás vedľa ciest, značenie trás.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KÓD VÝROBKU	005 32100
FAREBNÁ ŠKÁLA	Opticky transparentný, mierne žltkastý. V tme svieti na zeleno.
KONEČNÝ EFEKT	Matný
STAVEBNÝ MATERIÁL/EMISNÁ TRIEDA	M1
VÝDATNOSŤ	8 – 12m ² /l, závisí od aplikačnej metódy
BALENIE	1/3 l a 1 l
RIEDIDLO	Voda
APLIKÁCIA	Valček s krátkym vlasom, štetec, efektový valček, striekaním. (napr. konvenčné striekanie, veľkosť trysky 1,4 až 1,8 mm, riedenie na 0,5%.)
DOBA SCHNUTIA (+23 °C a 50% relatívna vlhkosť vzduchu)	Pretierateľný po cca po 6. hodinách
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	+85°C, ISO 4211-3
VODEODOLNOSŤ	SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998
OBSAH SUŠINY	Cca 19%
HUSTOTA	Cca 1.1 kg / liter ISO 2811
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom.
MED CERTIFIKÁT	NIE
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/l 200 g/l (2010)]	TAIKA GLOW obsahuje max. 200g/l VOC

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu nie menej ako +10°C, relatívna vlhkosť vzduchu medzi 30 až 70%.

NOVÝ / NENATRETÝ POVRCH: Odstráňte nečistoty a prach. Ak je to potrebné vyplňte nerovnosti povrchu s Presto plnivom a prebrúste povrch. Odstráňte prach po brúsení.

PREDTÝM NATRETÝ POVRCH: Opláchnite predtým lakované povrchy s Maalipesu cleaning detergent, podľa inštrukcií na štítku. Nechajte zaschnúť. Odstráňte všetky zvyšky laku. Prebrúste tvrdý povrch, lesklé a natreté plochy. Odstráňte prach po brúsení. Vyplňte trhliny a diery s Presto plnivom a prebrúste suchý povrch. Odstráňte prach po brúsení.

ZÁKLADNÝ NÁTER: Náter s vhodnou bielou alebo svietiacou farbou TIKKURILA základ alebo vrchnou farbou. Taika Glow je na vrchu väčšiny bežných typov náterov.

VRCHNÝ NÁTER: Pred použitím Taika Glow dobre premiešajte. Naneste lak s valčekom s krátkym vlasom určeným pre hladké povrchy, štetcom alebo efektovým valčekom. Snažte sa aplikovať lak rovnomerne po celej ploche a vytvoriť hladký povrch. Použite maskovaciu pásku a odstráňte pásku ihneď po natretí. Silnejší žiariaci efekt možno dosiahnuť náterom s viac vrstvami, napr. dve vrstvy a viac. Taika Glow povrch chráňte, napr. Parkett-Ässä Floor alebo KIVA Furniture Lacquer. **UPOZORNENIE!** Overte úspešnosť náteru v tme. Aplikujte dostatočné množstvo výrobku tak, aby bola aplikačná značka viditeľná.

ČISTENIE NÁRADIA: Odstráňte prebytočný lak s nástrojov, a ihneď ich umyte mydlom a vodou. Tikkurila Tool Cleaner je určený pre odstránenie mierne stvrdnutého materiálu.

INŠTRUKCIE PRE ÚDRŽBU: Výrobok dosahuje svoju konečnú trvanlivosť po jednom mesiaci od natierania. Vyhnite sa čisteniu alebo ošetrovaniu v priebehu tejto doby. V prípade potreby sa môže povrch čistiť neutrálnym roztokom (pH 6-8) na umývanie riadu, napr. mäkkou handričkou na čistenie. Povrch ihneď opláchnite a osušte.

ÚDRŽBA POVRCHU: Podľa pokynov uvedených v časti „Predtým natretý povrch“. Efekt povrchu môže byť dosiahnutý po dvojvrstvovom natretí Taika Glow lakom.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ: Obsahuje: 1,2-benzozotiazol-3(2H)-on. Môže vyvolať alergickú reakciu. Noste ochranné rukavice. Bližšie informácie v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Recyklujte prázdne, suché plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kvapalný odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi ako nebezpečný odpad.

DOPRAVA: VAK / ADR

TECHNICKÝ LIST TAIKA GLOW

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor: Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky za ktorých je výrobok použitý a celú radu faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.